



- 16. Stříška
- 17. Ukončovací díl
- 18. Statické kotvení v nadstřešní části
- teleskopická tyč
- 19. Střešní oplechování vč. manžety
- 20. Stěnová objímka 60-400 mm

- 14. Přechodový díl - hrdlo/signa
- 15. Přechodový díl se zděří

- 08. Kontrolní otvor s dvířky
- 09. Kontrolní otvor kruhový
- 10. Sopouch s kontrolními dvířky
- 11. Sopouch 90°
- 12. Sopouch 45°
- 13. Trubkový díl L1000/500/330/250

- 01. Čistící díl se základovou deskou spodní odtok kondenzátu
- 02. Základová deska spodní odtok kondenzátu
- 03. Základová deska boční odtok kondenzátu - na sokl
- 04. Kondenzátní jímka bez desky
- 05. Základová deska s kondenzátní jímkou
- 06. Vynášecí díl - spodní kontrolní otvor
- 07. Stěnová konzola profil 300-700 mm



Třívrstvý nerezový komínový systém pro odvod spalin od všech typů spotřebičů, pro všechny druhy paliv – pevná, kapalná, plynná. Vyrábí se v průměrech od 120 mm do 200 mm, dle individuálních požadavků možno vyrobit i prvky větších průměrů včetně atypických výrobků.

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Materiál vnitřní roura: | 1.4404 (1.4571), AISI 316L |
| Materiál vnější roura: | 1.4301, AISI 304 |
| Síla materiálu nerez: | 0,6, 0,8, 1 mm |
| Výška spojů (hrdla): | 60 mm |
| Tloušťka izolace: | 30 mm nebo 50 mm |
| Paliva: | olej, plyn, pevná |
| Max. teplota spalin: | 600°C |
| Provoz: | podtlak |
| Odolnost vyhoření sazí: | ano |

Klamova huť s.r.o., Klamovka 56, 678 01 Blansko
 info@klamovahut.cz, +420 606 349 215
 IČ: 26946998, DIČ: CZ26946998



01. Čistící díl se základovou deskou spodní




02. Základová deska spodní odtok kondenzátu




03. Základová deska boční odtok kondenzátu - na sokl



04. Kondenzátní jímka bez desky



05. Základová deska s kondenzátní jímkou



06. Vynášecí díl - spodní kontrolní otvor



07. Stěnová konzola profil 300-700 mm



08. Kontrolní otvor s dvířky



09. Kontrolní otvor kruhový



10. Sopouch s kontrolními dvířky



11. Sopouch 90°



12. Sopouch 45°



13. Trubkový díl L1000/500/330/250



14. Přechodový díl - hrdlo/signa



15. Přechodový díl se zděří



16. Stříška



17. Ukončovací díl

18. Statické kotvení v nadstřešní části - teleskopická tyč



19. Střešní oplechování vč. manžety



20. Stěnová objímka 60-400 mm



Třívrstvý nerezový komínový systém - díly

Klamova huť s.r.o., Klamovka 56, 678 01 Blansko
info@klamovahut.cz, +420 606 349 215, IČ: 26946998